70 **ELEKTROTECHNISCHE VERWARMING**

70.83 **VERWARMINGSTOESTELLEN ELEKTRISCH**

70.83.19-b **VENTILATORKACHEL**

0. VENTILATORKACHEL, ELEKTRISCH
Fabrikaat: MechaHeat b.v., Wijchen
Type: FHM3 / FH3 / FH6 / FH9 / FH15 / FH21
Aansluitspanning (V): Type FHM 230, Type FH_ 3x400
Elektrisch vermogen (kW): (1,5)-3 / (3)-6 / (4,5)-9 / (7,5)-15 / (10,5)-21.

Breedte (mm):	Type FH3 t/m FH9	370
	Type FH15 + FH21	460
Hoogte (mm):	Type FH3 t/m FH9	320
	Type FH15 + FH21	390
Diepte (mm):	Type FH3 t/m FH9	300
	Type FH15 + FH21	360

Kleur behuizing: Elektrogegalvaniseerd en Grijs gepoedercoat
Materiaal Elementen: RVS304
Geheel is volledig corrosiebestendig
Beschermklasse IPX4
Aansluitkabel: lengte is 1,7m (standaard)

1. Regeling:
Ingebouwderegelthermostaat 0-40°C
Ingebouwde 5 standenschakelaar:
1. Uit
2. Alleen Fan aan
3. Fan en Warmte Half
4. Fan vol warmte half
5. Fan Vol warmte vol

Optioneel:
- Externe regeling via ruimtethermostaat / schakelkast

2. MONTAGE VERWARMINGSELEMENT/-TOESTEL
Montagewijze:
-Volgens fabrikant MechaHeat b.v.
-Niet afdekken
-Afstand tot plafond tenminste 250mm
-Afstand van wand tenminste 150mm
Bevestigingswijze:
-Transportabel: met draagbeugel (standaard uitvoering)
-Vaste opstelling met wandbeugels (optioneel), horizontaal of in neerwaartsehoek van 15° monteren

Voor meer informatie neemt u contact op met:
MechaHeat b.v.
Bijsterhuizen 3101
6604 LV WIJCHEN
Tel.: 024 – 34 34 222
Fax: 024 – 34 30 025
E-Mail: info@mechaheat.nl
www.mechaheat.nl
Verkoop binnendienst: 024-3434222
Verkoop buitendienst: 06-51036683