

VATVERWARMING

SILICONEN VATVERWARMINGSBAND



- Flexibele siliconen glasvezelversterkte verwarmingsband
- Dubbel geïsoleerd
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Handige veersluiting (RVS)
- 20°C-120°C regelthermostaat
- 2000mm aansluitkabel

Standaard uitvoeringen voor 200L drums:
 Afmetingen : 1665mm x 180mm
 Vermogens : 1000W en 1500W
 Aansluitspanning : 230V AC

Andere afmetingen en vermogens zijn op aanvraag leverbaar.

VATVERWARMINGSDEKEN, TYPE MISD



- Laag temperatuuruitvoering; tevens voor kunststof vaten
- Waterafstotend, vlamvertragend en chemisch bestendig
- Teflon gecoate polyester mantel met polyester isolatie
- Handige verstelbare kunststof snelsluiting
- 0°C-90°C regelthermostaat
- 3000mm aansluitkabel

Standaard uitvoeringen:

Inhoud vat	Vermogen	Lengte	Breedte
25L	200W	1020mm	400mm
50L	250W	1250mm	460mm
105L	400W	1650mm	370mm
200L	450W	1950mm	450mm

Andere afmetingen en vermogens zijn op aanvraag leverbaar.

VATVERWARMINGSDEKEN, TYPE MTSD



- Hoog temperatuuruitvoering
- Waterafstotend, vlamvertragend en chemisch bestendig
- Teflon gecoate polyester mantel met glasdeken isolatie
- Handige verstelbare kunststof snelsluiting
- 20°C-200°C regelthermostaat
- 3000mm aansluitkabel

Standaard uitvoeringen:

Inhoud vat	Vermogen	Lengte	Breedte
25L	380W	1020mm	400mm
50L	450W	1250mm	440mm
105L	700W	1650mm	440mm
200L	1250W	1950mm	800mm

Andere afmetingen en vermogens zijn op aanvraag leverbaar.

METALEN VATVERWARMER



- Robuuste uitvoering
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Kunststof handgrepen
- Handige snelsluitingen
- 30°C-110°C regelthermostaat
- 165°C temperatuurbeveiliging met resetknop
- 1500mm aansluitkabel

Standaard uitvoeringen voor 200L drums:

Afmetingen : ø580mm x 200mm
Vermogens : 1000W, 1500W, 2000W en 3600W
Aansluitspanning : 230V AC (3600W in 3x400V)

Andere afmetingen en vermogens zijn op aanvraag leverbaar.

MOBIELE VATVERWARMINGSMANTEL



- Robuuste RVS uitvoering
- Verrijdbaar
- Makkelijk om het vat te plaatsen door deelbare uitvoering
- Kunststof handgrepen
- Handige snelsluitingen
- Mantel en deksel zijn thermisch geïsoleerd
- Verwarming door gesloten buiselementen
- 30°C-120°C regelthermostaat
- Aan -/ uitschakelaar
- Alleen geschikt voor metalen vaten, max. 200L

Specificaties:

Afmetingen : ø750mm x 900mm (binnendia. 630mm)
Vermogen : 4000W
Aansluitspanning : 230V AC of 3x400V + N
Beschermpklasse : IP44
Regelthermostaat : 30°C-120°C
Signaallampen : voeding aanwezig en verwarming aan

EXPLOSIEVEILIGE INDUCTIEVATVERWARMER



- Veilige, efficiënte, snelle en onderhoudsvrije verwarming
- Waterdicht (IP66) en chemisch bestendig
- Mantel blijft koeler dan vat door contactloos verwarmen
- Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Alleen geschikt voor metalen vaten, max. 200L
- 5000mm aansluitkabel



Specificaties:

Afmetingen	: ø743mm x 711mm (binnendia. 611mm)
Vermogen	: 2250W (2750W opstartvermogen)
Aansluitspanning	: 240V AC
Beschermklasse	: IP66
Ex-certificaat	: BAS 01 ATEX 2028X 2GD EExe II T3

IBC CONTAINERVERWARMING, TYPE MIBC



- Geschikt voor 1000L IBC-containers
- Hoog temperatuuruitvoering
- Waterafstotend, vlamvertragend en chemisch bestendig
- Teflon gecoate polyester mantel met polyester isolatie
- Handige verstelbare kunststof snelsluiting
- Regelthermostaat -5°C-40°C of 0°C-90°C
- Twee verwarmingszones voor bovenste en onderste helft
- 3000mm aansluitkabel
- Afdekhoes optioneel verkrijgbaar

Standaard uitvoering:

Afmetingen	: 1000mm x 4400mm (3900mm verwarmd)
Vermogen	: 2 circuits van 1000W elk
Aansluitspanning	: 230V AC

V0804